301C

氣體偵測控制器

氣體偵測控制器具有獨特分區功能，採用簡便安裝和操作設計，完全可程式設計及擴充繼電器輸出模組，有效降低安裝及使用成本

性能優勢

操作簡單

- 零維護
- 自動快速自檢和預熱
- 連續的字元顯示高經濟性
- 安裝成本低
- 最多允許126個分區組，節省能源並延長了風扇和繼電器的使用壽命
- 使用可程式設計的閂鎖警報器最多可管理768個事件

靈活的操作

- 與Modbus相容；可選BACnet/IP通訊
- 可連接各種氣體的傳送器
- 可擴充為最多處理96只傳送器或繼電器模組以及最多50只301W無線Sensor
- 完全可程式設計(區域管理，事件編輯，時間延遲等)

安全措施

- 完整的視覺化指示器和內建65dBA聲音警報
- 完全可程式設計的繼電器(可設置為故障安全或其他)
- 資料記錄選項

儀器規格及配置

使用	氣體即時集中偵測控制器
尺寸	28 x 20.3 x 7 cm (11.02 x 7.99 x 2.76 in.)
重量	1.1 kg (2.4 lb.)
電源	17-27 Vac, 24-38 Vdc, 500 mA
網路容量	三個Modbus通道最多96個有線節點，一個無線通道連接最多50個節點BACnet/IP輸出
通訊線長度	每通道最長609m，節點間最長40m
繼電器輸出	5 A, 30 Vdc or 250 Vac(電阻性負載)
警報級別	3個完全可程式設計繼電器
時間延遲	0, 30 sec., 45 sec., 1-99分鐘(警報前後)
輸出	4 DPDT 繼電器輸出，65dBA 聲音警報
顯示	122 x 32點陣 LCD
工作濕度	0-95% RH, 無結露
工作溫度	-20 to 50°C (-4 to 122°F)
認證	
符合	CAN/CSA C22.2 No 61010-1 ETL 116662
符合	ANSI/UL 61010-1 IEC 61010-1 Including Amendments A1:1992 + A2:1995 and National Deviations (Canada, US)

如需瞭解更多產品參數，請參考詳細產品技術規格表。