Honeywell | THE POWER OF **CONNECTED**

IntelliDox

儀器自動管理平台

自動儀器管理系統，充分發揮BW Clip性能，滿足市場客制化需求

功能

- 相容偵測器功能測試、校正、配置和記錄支援使用者可更新設定：
  - 警報設定
  - 警報期間顯示氣體讀數
  - 啟用安全指示器
  - 偵測器休眠
  - 重設功能測試和校正提醒
  - 傳輸事件日誌
  - 時間顯示偏好設定
  - 更新固件
- 領先業界的FastBump測試，可排除潛在危險，同時避免浪費氣體，減少維護週期
- 最多可擴充至五個模組，每個模組擁有各自獨立的LCD 螢幕和鍵盤以便操作
- 易於安裝，無需任何工具
- 易於透過乙太網路連接至網路
- USB 埠便於在沒有網路的情況下配置擴充模組或檢索資料
- 自動功能測試和標準氣體校正操作

儀器規格及配置

尺寸 (寬x高x長)	13.8 x 36.2 x 10.9 釐米(5.4 x 14.2 x 4.3 英寸) (獨立擴充模組)
重量	1.91 千克(4.2 磅)
電源	12 V / 8.33A ITE 電源
即時時鐘	提供時間和日期日誌
通訊方法	偵測器和擴充模組之間可以使用雙向紅外線通訊
外部介面	• 1 個 USB 埠 • 1 個乙太網埠
選單導航	• 調整顯示設定 • 調整時間和日期 • 配置氣體入口 • 檢查 IntelliDoX 模組 • 密碼保護(如啟用) • 配置 UI 顯示語言：英語、法語、德語、葡萄牙語、西班牙語
自動測試	• 快速衝擊測試：10 秒內 • 標準衝擊測試：40 秒內
資料儲存	2 GB 內部
幫浦	每個 IntelliDoX 模組中單獨的幫浦 流速：350 ml/min
儀器管理系統	Fleet Manager II、版本 4.0 或更高
等級	本設備符合FCC第15部分規定以及ICES-003加拿大電磁干擾防護要求。本設備操作需符合以下兩個條件：(1) 本設備不會導致電磁干擾，並且 (2) 設備必須能抵抗所收到的任何干擾，包含可能導致意外操作的干擾。
保固期	保固兩年

規格如有更改恕不另行通知

性能優勢

- **可從儀器得到個人化功能和無與倫比的性能**

IntelliDoX 系統包含智慧模組和Fleet Manager II 軟體，兩者結合讓管理平台對檢測儀更具相容性，提高儀器使用效率，讓偵測器更可信更有效。

- **快速設備管理和強化管理效率**

IntelliDoX易於安裝，安裝一套五台模組的系統到對儀器開始進行功能測試，僅需要不到兩分鐘的時間。每個模組都有自己獨立的系統、LCD螢幕和內部幫浦，讓您可以同時執行多台操作。不論想對三台設備進行功能測試或想校正其他設備，您都可以在短時間內完成多項操作。

- **靈活的配置滿足不斷變化的需求**

在使用偵測器過程中配置高低警報設定值以及其他偵測器參數。可讓偵測器依使用者希望的方式運作。

- **高效網路連接和資料傳輸功能輕鬆記錄資料**

使用USB或乙太網路傳輸功能測試、峰值暴露和其他氣體偵測資料。

可選配件

攜帶式工具套裝—置於派力肯安全箱中完整攜帶式IntelliDoX測試套裝。套件包含：2個擴充模組、乙太網電纜、多國轉換插頭、流量調節器、管路等。

多進氣口鑰匙—配置單一的IntelliDoX模組，將多個校正氣瓶相連

要獲得完整的套件和配件清單，請與Honeywell聯絡

相容偵測器

- BW Clip 系列、ConneX1、GasAlertMicroClip 系列