OPTEX PT-7LD [-30~200℃]
防水 / 防塵溫度計

溫度計

特點

- 防水 / 防塵 IP67
- 耐衝擊構造
- 連續測量功能
- 99點 資料記憶功能
- 上 / 下限 警告功能
- 付雷射指示
- 背光功能
- 抗菌樹脂外殼

規格

型號	PT-7LD
測量溫度範圍	-30.0～200.0℃(表示:-40～220.0℃)
測量視野範圍	Ø 66.7mm/1000mm
光學系	鏡式 /矽濾波器
檢出素子/波長	8 ～ 14 μm
響應時間	0.7sec./應答 90 %
測量精度(ε≒0.95)	～ 0.0 ℃ : ± 3.0 ℃、 0.1 ～ 100.0 ℃ : ± 1 ℃、 100.1 ～ 200.0 ℃ : ± 2.0 ℃
再現性	讀取值 ± 1.0 ℃
表示解析度	0.1 ℃
輻射率(ε)補正	0.95/0.85 轉換(顯示轉換)
照準	雷射指示器 (Class 2) PSc 認證取得
功能	連續測量功能 (ON/OFF 切換)；上下限溫度警報功能 (LED 和 蜂鳴器 ON / OFF 切換)； 數據記憶功能 (99 點)；背照光 ； 自動電源 OFF 功能
電源	9V 層積鹼性電池×1 個
電池壽命	12 小時 (最大負擔◆鹼性電池使用當時)
使用環境溫度	0 ～ 50 ℃
使用周圍濕度	35 ～ 85 % Rh(不結露)
存儲溫度	-10 ～ 60 ℃
保護構造	IP67
材料	ABS(抗菌規格)
外形尺寸	H×W×D= 160mm × 44mm × 42mm
質量	約 200g(含電池)
標準附屬品	9V 層積鹼乾電池×1 個，快速使用手冊