FFUBA PT-B013防雷延長線 雷擊電源避雷器

特點

PT-B013是專為保護3C製品而設計的延長線型電源保護器，內含過電流，過溫保護，串聯式混合，高效電路設計，大幅提高防雷效果，最適合各式個人電腦，傳真機，電話總機，電視機，網路，通信設備，等等場所。

規格

規格品種		PT-B013雷擊突波計數器
測試標準		IEC 61643-1：1998 IEEE C62. 41-1991 Cat.C
最大連接交流工作電壓	Uc	120VAC/220VAC 115%額定交流電壓
額定電流量(8/20μS)	In	5KA
最大放電電流容量(8/20μS)	Imax	60KA
反應速度		<1nS
保護模式		L-N, L-L, L-G, N-G
每面平均壽命(8/20μS)		一萬次 2KA
負載電流		15A, 1800W, 過載可復歸斷路器
內部壓降		<1VAC
濾波能力		60dB @ 100kHZ to 10MHZ
避雷元件種類		20mm壓敏電阻MOV
突波耐電壓		15KV
工作溫度範圍		-40C TO 80C
外殼材質		Ul94 V-0
外殼防護等級		IP20
工作內容指示		綠色LED'S保護燈指示
插座數目		8個
外觀尺寸		W x L x H : 250 x 100 x 35mm
插頭型式		NEMA-5-15
重　量		0.77Kg
認證種類		商檢局檢驗合格R31548